

Teltdug monteres med spændebånd i løbegange

MPG Accent kan monteres på alle gyllebeholdere, der er godkendt til det.

Med en konstruktion, hvor spændebånd føres frit i løbegange på teltdugens underside, søjlen står frit mod bunden, og teltdugen spændes fast i et rustfrit kabel langs beholderen yderkant, mener svenske MPG at kunne tilbyde en af markedets mest bestandige tanktoppe.

MPG Accent, som den hedder, er fremstillet i armeret PVC og leveres grå eller grøn. Den kan monteres på alle gyllebeholdere, der er godkendt til tanktop, oplyser firmaet.

Masten kan enten være en galvaniseret stålsøjle eller en Azobe træsøjle, og den står på et 20 cm tykt betonfundament med en diameter på to meter.

Når fundament og mast er placeret, fastgøres teltdugen ved hjælp af spændebåndene i en rustfri stålwire, der er monteret hele vejen rundt på beholderen en meter fra overkanten.



De store luger på MPG-tanktoppen betjenes med et håndsving, så én mand kan åbne lugen.

Hvert spændebånd er 50 mm bredt og tåler en belastning på fire ton. Afstanden mellem spændebåndene er højst 1,2 meter. I løbegange nederst på dugen er placeret kantrør, som fastgøres til stålwiren med 32 mm brede spændebånd. Kantrørene er 1,8 meter lange galvaniserede stålør.

MPG Accent har standardåbninger på 1 x 2 meter og arbejdsåbninger på 2 x 6 meter. Man kan selv vælge, hvor mange og hvor store luger man vil have, og hvor de skal placeres.

De mindre åbninger betjenes med et polyesterreb, der løber gennem et hjul i toptallerkenen.

De store åbninger betjenes med et rustfrit håndsving, og det betyder, at én mand nemt kan åbne lugen.

MPG Miljöprodukter har været på det danske marked siden 2001 og har efterhånden leveret omkring 100 tanktoppe.